

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS [Impresión](#)

## Pantalla

### Tamaño de diagonal

46"

### Resolución

1.920 x 1.080

### Tamaño del área activa de la pantalla (HxV)

1.018,08 mm x 572,67 mm

### Angulo de visión (H/V)

178 / 178

### Color de pantalla

8 bits ~ 16,7 M

### Frecuencia de escaneo horizontal

30 KHz ~ 81 KHz

### Frecuencia de escaneo Vertical

48 Hz ~ 75 Hz

### Contraste Dinámico

10.000 : 1

### Tipo de panel

D-LED DID

### Distancia de pixel (HxV)

0,53025 mm (H) x 0,53025 mm (V)

### Contraste

3.500 : 1

### Tiempo de respuesta

8 ms

### Gama de color

72%

### Frecuencia Máxima de Pixel

148,5 MHz

### Brillo

700 cd/m<sup>2</sup>

---

## Conectividad

### Entrada RGB

D-SUB analógico, DVI-D, puerto de pantalla 1.2

### Entrada de Video

HDMI1, HDMI2, Componente (CVBS común)

### Entrada de Audio

Mini Jack estéreo

### Salida RGB

DP1.2 (Loop-out)

### Video Out

N/A

### Salida de Audio

Mini Jack estéreo

### Power Out

N/A

---

[VER MÁS ESPECIFICACIONES](#) —

## Diseño

## Tipo Stand

N/A

---

## Energía

### Alimentación de energía

100 ~ 240 V de CA ~ (+ / - 10%) 50 / 60 Hz

### Consumo de energía (On Mode)

Max:187W, Typ:135W, BTU(Max):638W

### Consumo de energía (Off Mode)

inferior a 0,5 W

### Consumo de energía (Sleep Mode)

inferior a 0,5 W

---

## Dimensión

### Dimensiones (AnxAIxP)

102,21 x 57,66 x 9,74 cm

### Dimensión del paquete (AnxAIxP)

116 x 71,5 x 28 cm

---

## Peso

### Peso

16.5kg

### Peso con el empaque

22,4 kg

---

## Mechanical Specification

### Montaje Vesa

600 x 400 mm

### Tamaño de Bisel

2,3 mm (U / L), 1,2 mm (R / B)

### Reproductor opcional

SBB-C / DA / DI (Slide In)

---

## Condiciones de operación

### Temperatura

0 °C ~ 40 °C

### Humedad

10 ~ 80%

---

## Características generales

**Special**

Soporte ACM (gestión avanzada de color), Magic Clone (para USB), recuperación y cambio automático de la fuente, opacidad 44%, sensor de temperatura, MDC RS232C / RJ45, Plug and Play (DDC2B), PIP / PBP, pared de video (15 x 15 (OSD)), pared de video de conexión en cadena (10 x 10), pantalla giratoria, rotación de imagen, bloqueo de botones, conexión digital en cadena DP 1.2 (compatible con resolución UHD MST 2 x 2), Programación inteligente, actualización de Smart F / W, batería de reloj (duración de 80 h), MagicInfo incorporado (MagicInfo Player S3)

**Altavoz**

N/A

**Optional Feature****Protection Glass**

N/A

**Montaje**

WMN-46VD

**Especialidad**

MID-UD46DS

**Stand**

N/A

**Internal Player (MagicInfo)****MagicInfo Support**

Sí

**Certification and Compliance****EMC**

FCC (EE. UU.) FCC parte 15, subparte B clase A, CE (Europa) EN55022, EN55024, VCCI (Japón) V-3 (CISPR22), KCC (Corea): KN22, KN24, BSMI (Taiwán): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS / NZS3548 (CISPR22), CCC (China): GB9254-2008, GB17625.1-2012

**Environment**

ENERGY STAR 6.0 (EE. UU.)

## Seguridad

UL (EE. UU.): UL 60950-1, CSA (Canadá): CSA C22.2 N.º 60950-1, TUV (Alemania): EN60950-1, NEMKO (Noruega): EN60950-1, KC (Corea): K60950-1, CCC (China): GB4943.1-2011, PSB (Singapur): IEC60950-1, GOST (Rusia): IEC60950-1, EN55022, SIQ (Eslovenia): IEC60950-1, EN55022, PCBC (Polonia): IEC60590-1, EN55022, NOM (México): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (Argentina): IEC60950-1, SASO (Arabia Saudita): IEC60950-1

---

## Accesorios

### Included

Guía de inicio rápido, tarjeta de garantía, cable DP, cable de alimentación, control remoto, baterías

---